



ООО "Ярославские смазки"

Россия, г. Ярославль, Московский проспект дом 1А, тел: 8(4852) 73-37-92, 26-03-66

ПАСПОРТ №57

Смазка ЦИАТИМ-221

ГОСТ 9433-80

EAC Декларация о соответствии ЕАЭС № RU Д-РУ.ГА 05.В.11874/20 действительна с 14.02.2020 по 13.02.2023

Дата изготовления продукта: 02.04.2020г

Номер емкости (партии) 57 ОТ 29.07.2020Г

фасовка: банка 0,8 кг

Наименование показателей	Норма по ГОСТ	Фактически	Метод испытания
1. Внешний вид	Однородная мазь, гладкой структуры от светло-желтого до светло-коричневого цвета	Однородная мазь светло-коричневого цвета	По п. 4.3
2. Эффективная вязкость при минус 50 С и среднем градиенте скорости деформации 10 с-1, Па*с, не более:	800	780	ГОСТ 7163-84
3. Температура каплепадения С, не ниже:	200	203	ГОСТ 6793-74
4. Пенетрация при 25 С, х10(-1) с перемешиванием (60 двойных тактов):	280-360	288	ГОСТ 5346-78
5. Предел прочности на сдвиг при 50 С, Па, не менее:	120	189	ГОСТ 7143-73
6. Коррозионное воздействие на металлы:	Выдерживает	выдерживает	ГОСТ 9.080
7. Коллоидная стабильность, % выделенного масла, не более	7	7	ГОСТ 7142
8. Массовая доля щёлочи в пересчете на NaOH, %, не более:	0,08	0,06	ГОСТ 6707
9. Содержание воды:	Отсутствие	Отсутствие	ГОСТ 2477
10. Содержание механических примесей	Отсутствие	Отсутствие	ГОСТ 6479
11. Испаряемость при 150С в течение 1ч, %, не более:	2	2	ГОСТ 9566

* По степени воздействия на организм человека относится к 4-му классу опасности по ГОСТ 12.1.007

* Хранение и транспортирование по ГОСТ 1510

* Гарантийный срок хранения -5 лет.

Качество соответствует: **ГОСТ 9433-80**

Начальник лаборатории: _____

Гуляев Д.А./

