

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 0103-21-1

ООО "ПК "Композит"
150044, Ярославль, Механизаторов, 10

Грузополучатель ООО "Барт-Авто" г. Москва
Наименование товара: прокладки автомобильные металлические
Род упаковки: полиэтиленовый рукав

Продукция

Артикул	ОЕМ	Наименование	Металлоснова по ГОСТ 13345-85	Состав покрытия
RG03-021-1	5340.1307048	Прокладка ЯМЗ-534 насоса водяного 719 металл ЯРУС	08ПС	Смесь полиэфирных лаков и эмалей
RG03-022-0	5340.1012100	Прокладка ЯМЗ-534 фильтра грубой очистки масла металл ЯРУС	08ПС	Смесь полиэфирных лаков и эмалей
RG03-004-4	53443.1213035-10	Прокладка ЯМЗ-53443 радиатора отработавших газов ЯРУС	сталь нержавеющей IASI 201	нет покрытия
RG03-064-0	A274.1306089	Прокладка ГАЗель Next дв.ЕvoTech 2.7 корпуса термостата ЯРУС	08ПС	Смесь полиэфирных лаков и эмалей
RG03-003-3	53443.1303268	Прокладка ЯМЗ-53443 трубы водяной ЯРУС	08ПС	Смесь полиэфирных лаков и эмалей
RG-03-005-5	53443.1213036-10	Прокладка ЯМЗ-53443 элемента теплопередающего радиатора ЯРУС	08ПС	Смесь полиэфирных лаков и эмалей
RG03-027-7	5340.1011296	Прокладка ЯМЗ-534 клапана редукционного ЯРУС	08ПС	Смесь полиэфирных лаков и эмалей
RG03-025-1	5340.1013682-10	Прокладка ЯМЗ-534 модуля сервисного металла ЯРУС	08ПС	Смесь полиэфирных лаков и эмалей
RG03-066-0	A274.1002116	Прокладка ЯМЗ-534 крышки передней ЯРУС	08ПС	Смесь полиэфирных лаков и эмалей
RG03-040-4	650.1203020	Прокладка ГАЗель Next дв.ЕvoTech 2.7 крышки коробки толкателей ЯРУС	08ПС	Смесь полиэфирных лаков и эмалей
RG03-029-2	5340.1002266	Прокладка ЯМЗ-650.10 заслонки тормоза вспомогательного ЯРУС	сталь нержавеющей IASI 201	нет покрытия
RG03-019-3	5340.1213034	Прокладка ЯМЗ-534 крышки передней ЯРУС	08ПС	Смесь полиэфирных лаков и эмалей
RG03-035-3	650.1028101	Прокладка ЯМЗ-534 заслонки отработавших газов ОГ 719-54-0 металл ЯРУС	сталь нержавеющей IASI 201	нет покрытия
RG03-032-1	650.1307048	Прокладка ЯМЗ-650.10 корпуса фильтра масляного ЯРУС	08ПС	Смесь полиэфирных лаков и эмалей
RG03-034-2	650.1118322	Прокладка ЯМЗ-650.10 насоса водяного ЯРУС	08ПС	Смесь полиэфирных лаков и эмалей
		Прокладка ЯМЗ-650.10 патрубка слива масла ЯРУС	08ПС	Смесь полиэфирных лаков и эмалей

При реклакации ссылаться на номер сертификата.

Хранение продукции проводят в сухих закрытых помещениях в условиях, исключающих попадание на нее влаги.
При длительном нахождении под воздействием низкой температуры, после разгрузки, продукция должна выстояться на складе с температурой не ниже +4 градуса Цельсия двое суток, во избежании парникового эффекта.

 Инженер ОТК

